



KAMERY REJESTRATORY AKCESORIA

AKTUALIZACJA
16 01 2019

CENNIK



BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to europejska marka stworzona w Polsce w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 10 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	4
KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	6
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	11
REJESTRATORY NVR	11
REJESTRATORY XVR	15
KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	16
KAMERY	16
KLAWIATURA	30
AKCESORIA	31
SWITCH-E	32
MONITORY	33
OBIEKTYWY	34

	Urządzenia przy których cena oznaczona jest tym symbolem podlegają innemu systemowi rabatowania, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertę specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

PROMOCJA STYCZEŃ

PROMOCJA STYCZEŃ
obowiązuje do kolejnej aktualizacji cennika
lub do wyczerpania zapasów magazynowych

SZCZEGÓŁY PROMOCJI U DYSTRYBUTORÓW MARKI BCS

BCS POINT		BCS-P-422R3WLS-G  Kamera tubowa • IP • 2.0 Mpx • 4 mm • IR 50 m • IP66
BCS-P-214RS-E  Kamera kopułowa • IP • 4.0 Mpx • 2.8 mm • IR 30 m	BCS-P-SNVR1601-4K-8P  Rejestrator • 16 kan. • IP 4K • H.265/H.264 • 1× HDD	
BCS-P-214R3S-E  Kamera kopułowa • IP • 4.0 Mpx • 2.8 mm • IR 30 m	BCS-P-NVR1602-8P  Rejestrator • 16 kan. • IP • H.264 • 2× HDD	
BCS-P-212RS-E  Kamera kopułowa • IP • 2.0 Mpx • 2.8 mm • IR 30 m • IP66	BCS-P-NVR1608  Rejestrator • 16 kan. • IP • H.264 • 8× HDD	
BCS-P-212R3S-E  Kamera kopułowa • IP • 2.0 Mpx • 2.8 mm • IR 30 m	MONITOR	
BCS-P-2121R3M-II  Kamera kopułowa • IP • 2.0 Mpx • 2.8 mm • IR 30 m • IP66	BCS-4701  Monitor 47" • 47" • Matryca TFT • 2× BNC • 16:9 • 25,5 kg	
BCS-P-232R3S-G  Kamera kopułowa • IP • 2.0 Mpx • 2.8-12 mm • IR 30 m • IP66	SWITCHE	
BCS-P-242R3WSA-G  Kamera kopułowa • IP • 2.0 Mpx • 2.8-12 mm • IR 30 m • IP66	BCS-P-SP0801G-SPF  Switch • 8 portów • 10/100 Mbps • 8× PoE • SPF	
BCS-P-262R3WSA/-G  Kamera kopułowa • IP • 2.0 Mpx • 2.8-12 mm • IR 30 m • IP66	BCS-P-SP1602G-SPF  Switch • 16 portów • 10/100 Mbps • 16× PoE • SPF	
BCS-P-262R3WSM/-G  Kamera kopułowa • IP • 2.0 Mpx • 2.7-12 mm • IR 30 m • IP66	BCS-P-SP2402G-SPF  Switch • 24 porty • 10/100 Mbps • 24× PoE • SPF	

BCS-P-262R3WSM(-G) BCS-P-264R3WSM(-G)

Cechy wyróżniające te kamery:

- kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- funkcja korytarza- zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- funkcje inteligentne- przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana sceny
- **obiektyw zmiennoogniskowy z motozoom 2.7-12 mm**
- **wbudowany mikrofon**

2
Mpx

4
Mpx



BCS-P-262R3WSA (-G) BCS-P-264R3WSA (-G)

Cechy wyróżniające te kamery:

- kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- funkcja korytarza- zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- funkcje inteligentne- przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana sceny
- **obiektyw zmiennoogniskowy z motozoom 2.8-12 mm**
- **obudowa zewnętrzna IP66, IK10**
- **funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)**
- **wejście/wyjście audio**
- **wejście/wyjście alarmowe**
- wyjście serwisowe video (pod kopułą)

2
Mpx

4
Mpx



BCS-P-244R3WLSA

Cechy wyróżniające tę kamerę:

- kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- funkcja korytarza- zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- funkcje inteligentne- przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana sceny
- **obudowa zewnętrzna IP66, IK10**
- wyjście serwisowe video (pod kopułą)
- **funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)**

4
Mpx



BCS-P-242R3WSA-G BCS-P-242R3WSA

Cechy wyróżniające te kamery:

- cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- funkcja korytarza- zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- **obudowa zewnętrzna IP66, IK10**
- wyjście serwisowe video (pod kopułą)
- **wejście/wyjście audio**
- **wejście/wyjście alarmowe**
- **uchwyt 3D modułu kamery**
- **funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)**

2
Mpx



BCS-P-232R3S-G BCS-P-232R3S

Cechy wyróżniające te kamery:

- cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- funkcja korytarza- zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- **obudowa zewnętrzna IP66, IK10**
- wyjście serwisowe video (pod kopułą)

2
Mpx



CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KAMER:

- funkcja ROI- obszar zainteresowania w obrazie
- obiektyw zmiennoogniskowy
- obudowa zewnętrzna IP66
- obsługa kart microSD do 128GB
- temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- akcesoria instalacyjne jako opcja

WYJĄTKOWY PRODUKT

Promocja ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Zdjęcie	Opis	Kanały	Model	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY					
	- Wielozadaniowa platforma telewizji przemysłowej oparta na systemie Linux i procesorze Intel umożliwiająca zarządzanie i konfigurację urządzeń IPC, NVR, funkcja kodera, dekodera, usługi w chmurze, podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, funkcje inteligentne. - Możliwość podłączenia 2000 urządzeń BCS Point w maksymalnej rozdzielczości 12 Mpx, 200 urządzeń ONVIF - Kompresja Ultra H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania 2 wyjścia HDMI w rozdzielczości - Możliwość zainstalowania dwóch opcjonalnych kart wideo, do 12 wyj. HDMI, max. ilość wyświetlanych kamer na wszystkich wyjściach HDMI (14) – 112 kan.@1080p - Możliwość konfiguracji i obsługi ścian wizyjnych - Dodawanie urządzeń P2P - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, inteligentne funkcje. - Audio wej/wyj: 1/1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Obsługa 16 dysków SATA II do 128TB (całość), 3 porty USB (4 – USB 3.0), 2× miniSAS (do 2× 16 HDD) 1× eSATA, - RAID1, RAID5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS PointManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj: 512 Mbps/384 Mbps - Wydajność wyświetlania: 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 16× 1080p@30, 36× 720p@30, 64× D1 - Wejścia alarmowe: 24 - Wyjścia alarmowe: 8 - Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2× SFP (1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy : 1× RS485, 1× RS232 - Wymiary: 3U 131.0 × 482 × 477 mm, 10.0 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240 VAC <50W bez HDD, opcja zasilania redundantnego		BCS-P-CMNVR16-4KR	34000,00 zł	41820,00 zł
128/64 CH - 16 HDD 4K RAID					
	- Nagrywanie do 128/64 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p, dodatkowe wyjście HDMI w rozdzielczości 4K (3840×2160) - Możliwość zainstalowania dwóch opcjonalnych kart wideo, do 12 wyj. HDMI, max. ilość wyświetlanych kamer na wszystkich wyjściach HDMI (14) – 112 kan.@1080p - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Audio wej/wyj: 1/1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 16 dysków SATA II do 96TB (całość), 3 porty USB (4 – USB 3.0), 2× miniSAS (do 2× 16 HDD) - RAID1, RAID5 - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64 (128) kanałowy: 384 (512) Mbps/384 Mbps - Wydajność wyświetlania: 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 16× 1080p@30, 36× 720p@30, 64× D1 - Wejścia alarmowe: 24 - Wyjścia alarmowe: 8 - Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2× SFP (1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232 - Wymiary: 3U 131.0 × 482 × 477mm, 10.0 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240 VAC <50W bez HDD, opcja zasilania redundantnego	128 CH	BCS-P-NVR12816-4KR	19900,00 zł	24477,00 zł
		64 CH	BCS-P-NVR6416-4KR	16000,00 zł	19680,00 zł
64/32 CH - 8 HDD 4K RAID					
	- Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p - Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio - Audio wej/wyj: 1/1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1– USB 3.0), e-SATA, - RAID1, RAID5 - Obsługa N+1 Hot space - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy: 320/320 Mbits - Wydajność wyświetlania: 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@20, 16× 1080p@25, 32× 720p@25,64× D1 - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232, Wyj. 12 VDC (200mA) - Wymiary: 2U 86.0 × 442 ×531 mm, 5.13 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240 VAC 20W bez HDD	64 CH	BCS-P-NVR6408-4KR	8500,00 zł	10455,00 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4KR	6200,00 zł	7626,00 zł

Zdjęcie	Opis		Model	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW					
	• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 16 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS • Opcjonalnie rozbudowa o redundantne zasilacze BCS-P-ZR		BCS-P-HDD16	9500,00 zł	11685,00 zł
	• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 8 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS		BCS-P-HDD8	5000,00 zł	8671,50 zł
	• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 6 wyjść HDMI – 3 wyjścia 4K/3 wyjścia 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI		BCS-P-KHDMI-6	6700,00 zł	8241,00 zł
	• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 4 wyjścia HDMI – 1 wyjście 4K/3 wyjścia 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI		BCS-P-KHDMI-4	4600,00 zł	5658,00 zł
	• Zasilacz redundantny do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR oraz macierzy BCS-P-HDD16 • Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze • Zasilacz: 100-240VAC <50W		BCS-P-ZR	1900,00 zł	2337,00 zł

KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY FISHEYE					
	• Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager, • Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000) • Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: mapa ciepła • Funkcje DEFOG, ROI, • Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.8 mm (185°)/F1.6 • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 20 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Wbudowane mikrofon • Zasilanie DC12V+/-25%, PoE (802.3af) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4	12.0	BCS-P-629R3SA-II	3499,00 zł	4303,77 zł
KAMERY TUBOWE					
	• Przetwornik 1/1.9" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 001Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux/F1.5 (wł. IR) • 60 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowane inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie linii, Defocus • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, Korytarz • Wbudowany obiektyw 6.5~143 mm/F1.5~3.4; 22× MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 200 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie AC24V, PoE (802.3at) • Interfejs SFP. • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wyjście wideo BNC (na przewodzie) • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika • Waga 3.7 kg • Obudowa aluminiowa Nowość	2.0	BCS-P-4622R3WLSAG	4990,00 zł	6137,70 zł
	• Przetwornik 1/1.9" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 001Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux/F1.5 (wł. IR) • 60 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowane inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie linii, Defocus • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, Korytarz • Wbudowany obiektyw 6.5~143 mm/F1.5~3.4; 22× MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 200 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie AC24V, PoE (802.3at) • Interfejs SFP. • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wyjście wideo BNC (na przewodzie) • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika • Waga 3.7 kg • Obudowa aluminiowa Nowość	2.0	BCS-P-462R3WLSA-ITC	4500,00 zł	5535,00 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2.8” 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.6 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wyjście wideo BNC (na przewodzie) • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika • Waga 1.65 kg • Obudowa aluminiowa	2.0	BCS-P-462R3WLSA	2750,00 zł	3382,50 zł

KAMERY BOX

	• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.001Lux/F1.2, 50IRE; • 20kl./s przy 12 Mpx (4000×3000) • Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP • Wyjście wideo BNC • RS485 • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -20°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4	12.0	BCS-P-109GSA	3550,00 zł	4366,50 zł

	• Przetwornik 1/1.9” 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.0002Lux/F1.2, 50IRE; • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Star Light • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP • Wyjście wideo BNC • RS485 • ABF (Auto Back Focus) • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -20°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4	2.0	BCS-P-102WLGSA	2750,00 zł	3382,50 zł

KAMERY SZYBKOOBROTOWE

	• Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.5; B/W: 0Lux (wł. IR) • 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, EIS, HLC, • Wbudowany obiektyw 6.5-143 mm; 22× (56.7° (wide) ~ 3.07° (tele)) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 250 metrów (szkło antyrefleksyjne) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	12.0	BCS-P-5692RSAI	11500,00 zł	14145,00 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux (wł. IR) • 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 6.5-143 mm; 22× • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście video BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	12.0	BCS-P-5682RSA	13750,00 zł	16912,50 zł
	• Przetwornik 1/2.8" 3 Mpx CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux (wł. IR) • 30 kl./s przy 3 Mpx (2048×1520) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.5-148.5 mm; 32× • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście video BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka i wentylator) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	3.0	BCS-P-5634RSA	7999,00 zł	9838,77 zł
	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0Lux (wł. IR) • max. 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, EIS, HLC, • Wbudowany obiektyw 5-220 mm; 44× (56.7° (wide) ~ 3.07° (tele)) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 250 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście video BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5626RLSA	15500,00 zł	19065,00 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcję DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.5-148.5 mm; 33× • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 500 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście video BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5624LSA	12250,00 zł	15067,50 zł
	• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcję DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.7-103 mm; 22×; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 500 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście video BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5622LSA	10750,00 zł	13222,50 zł

MODEL DOSTĘPNY TYLKO JAKO EGZEMPLARZE PO TESTOWE, ZAPYTAJ O CENĘ

NOWY

BCS MANAGER 1.4

BCS Manager 1.4 to najnowsza wersja aplikacji do zarządzania urządzeniami marki BCS. **Intuicyjny interfejs** aplikacji pozwala w łatwy sposób zarządzać urządzeniami, użytkownikami, podglądem. Aplikacja umożliwia nam połączenie do 1000 urządzeń w drzewie. **Dowolną ilość kart podglądu** ograniczoną jedynie możliwościami jednostki na, której zainstalowana jest aplikacja. Jedna karta podglądu może maksymalnie obsłużyć **do 64 obrazów z kamer**. Odtwarzanie z dowolnego kanału rejestratora dodanego do aplikacji. **Własny serwer chmurowy** pozwala na dodawanie rejestratorów bez konieczności posiadania stałego adresu IP. Dodatkowo w wersji **BCS Manager 1.4** wprowadzono:

- Obsługę urządzeń poprzez **chmurę BCS**
- Obsługę **Wideodomofonów BCS Line**
- Obsługę kamer **BCS Fish Eye** zarówno w podglądzie jak i odtwarzaniu
- **Implementację zabezpieczeń** przed przeciążeniem komputera
- Oprogramowanie narzędziowe **BCS Config Tool**



Aplikacja BCS Manager przeznaczona jest do zarządzania i obsługi urządzeń firmy BCS. Współpracuje z produktami serii BCS Point oraz BCS Line.

BCS[®]
www.bcscctv.pl

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

REJESTRATORY NVR

Zdjęcie	Opis	Kanały	Model	Cena Netto	Cena Brutto
64/32 CH - 8 HDD 4K					
	- Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p - Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio - Audio wej/wyj: 1/1 - Wyjście Video BNC - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy: 320/320 Mbits - Wydajność wyświetlania: 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@20, 16× 1080p@25, 32× 720p@25,64× D1 - Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232, Wyj. 12 VDC (200mA) - Wymiary: 2U 86 × 442 × 425 mm, 5.13 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240 VAC 20W bez HDD	64 CH	BCS-P-NVR6408-4K-II	4200,00 zł	5166,00 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4K-II	3650,00 zł	4489,50 zł
32/16 CH - 4 HDD 4K					
	- Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p - Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio - Audio wej/wyj: 1/1 - Wyjście Video BNC - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy: 320/320 Mbits - Wydajność wyświetlania: 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@20, 16× 1080p@25, 32× 720p@25, 64× D1 - Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232, Wyj. 12 VDC (200mA) - Wymiary: 2U 86 × 442 × 425 mm, 5.13 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240 VAC 20W bez HDD	32 CH	BCS-P-NVR3204-4K-II	2599,00 zł	3196,77 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1604-4K-II	2299,00 zł	2827,77 zł
16 CH - 4 HDD 4K 16PoE					
	- Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p - Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio - Audio wej/wyj: 1/1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 160/320 Mbit/s - Wydajność wyświetlania 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@30, 16× 1080p@30 - Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4 - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Rejestrator posiada wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu - Porty POE – 16× RJ45 10/100 Mbit/s - Pozostałe interfejsy: RS485, Wyj. 12 VDC (200mA) - Wymiary: 2U 86 × 442 × 425 mm, 5.24 kg (bez HDD) - Zasilanie: 100~240 VAC 20W bez HDD	16 CH	BCS-P-NVR1604-4K-16P (16PoE)	3390,00 zł	4169,70 zł

Zdjęcie	Opis	Kanały	Model	Cena Netto	Cena Brutto
16/8 CH - 2 HDD 4K					
	- Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K* tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio - Audio wej/wyj: 1/1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB (całość), - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy: 160(80)/(160)320 Mbit/s - Wydajność wyświetlania: 4× 12 Mpx@20, 4× 4K@30, 8× 4 Mpx@30, 16× 1080p@30 - Wejścia alarmowe: 4, Wyjścia alarmowe: 1 - Sieć: 1× RJ-45 (1Gbit/s) - Rejestrator posiada wbudowany 16/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu - Porty POE – 16/8× RJ-45 (100 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: RS485, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) - Wymiary: 1U 380 × 315 × 46 mm, 2.42 kg (bez HDD) - Zasilanie: 230 VAC, 20 W bez HDD PoE * Po wyczerpaniu stanów magazynowych, dostępna będzie II generacja produktu BCS-P-NVR1602-4K-8P – MODEL DOSTĘPY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	16 CH	BCS-P-NVR1602-4K-II	1490,00 zł	1832,70 zł
			BCS-P-NVR1602-4K-16P-II	2500,00 zł	3075,00 zł
			BCS-P-NVR1602-4K-8P	1999,00 zł	2458,77 zł
		9 CH	BCS-P-NVR0902-4K *	1350,00 zł	1660,50 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0802-4K-8P *	1950,00 zł	2398,50 zł

16/8/4 CH - 1 HDD 4K					
	- Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160)* tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokułnym OSD, - Maksymalne parametry dekodowania (wyświetlania): 1× 4K@25kl./s, 3× 4 Mpx@20 kl./s, 8× 720p@25 kl./s - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) - Audio wej/wyj: 1/1 - Wejścia alarmowe: 4, Wyjścia alarmowe: 1 - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Rejestrator (BCS-PNVR0401-4K-4P/BCS-PNVR0801-4K-8P) posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu - Porty POE – 4/8× RJ45 10/100 Mbit/s (BCS-PNVR0401-4K-4P/BCS-PNVR0801-4K-8P) - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 40-60-80 Mbits/64-64-80 Mbits - Wydajność wyświetlania: 1× 4K@30, 3× 4 Mpx@20, 4× 1080p@25, 8× 720p@25, 16× D1 - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Wymiary: Smart 260 × 240 × 44 mm ~1.12 kg (bez HDD) - Zasilanie: 12 VDC, 2A, 8W bez HDD - Zasilanie (BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P): 48/52 VDC, 1.25A, <5W bez HDD i PoE	16 CH	BCS-P-NVR1601-4K	725,00 zł	891,75 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0801-4K	625,00 zł	768,75 zł
			BCS-P-NVR0801-4K-8P (8PoE)	1090,00 zł	1340,70 zł
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4K	525,00 zł	645,75 zł
			BCS-P-NVR0401-4K-4P (4PoE)	825,00 zł	1014,75 zł

16/8 CH - 2 HDD 4K					
	- Nagrywanie do 8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)* tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 8/16 kamer w lokułnym OSD, - Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) 1× 4K@30, 1× 6 Mpx@30, 1× 5 Mpx@30, 2× 4 Mpx@30, 4× 1080p@30, 8× 720p@30 - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 2 dysków SATA do 8TB, 2 porty USB – USB 2.0 128 zdalnych użytkowników - Audio: 1 wejście/1 wyjście - Wejścia alarmowe: 4, BCS-P-NVR1602-4K-E – brak - Wyjścia alarmowe: 1, BCS-P-NVR1602-4K-E – brak - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Pasmo Bitrate wej./wyj: P-NVR0802-4K-E 48/48 Mbit/s, P-NVR0802-4K-8P-E 64/96 Mbit/s, P-NVR1602-4K-E(-16P) 112/96 Mbit/s - Sieć: 1× RJ-45 (10/1000 Mbit/s) - Wbudowany switch POE IEEE 802.3af/at: P-NVR0802-4K-8P-E 130W, P-NVR1602-4K-8P-E 240W - Wymiary: 49 × 315 × 380 mm ~2.4 kg (bez HDD) - Zasilanie: 12 VDC, 2/5A, 5W bez HDD (P-NVR0802-4K-E/P-NVR1602-4K-E) - Zasilanie 220V AC (P-NVR0802-4K-8P-E/P-NVR1602-4K-8P-E)	16 CH	BCS-P-NVR1602-4K-E	870,00 zł	1070,10 zł
			BCS-P-NVR1602-4K-16P-E	1740,00 zł	2140,20 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0802-4K-E	770,00 zł	947,10 zł
			BCS-P-NVR0802-4K-8P-E	1300,00 zł	1599,00 zł

Zdjęcie	Opis	Kanały	Model	Cena Netto	Cena Brutto
8/4 CH - 1 HDD 4K					
	- Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)* tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 4/8 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania): 1HDD – 1× 4K@30, 2× 4 Mpx@30, 4× 1080p@30, 8× 720p@30 - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0) 128 zdalnych użytkowników - Audio: 1 wyjście - Wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Pasmo Bitrate wej./wyj.: P-NVR0401-4K-E 40/48 Mbit/s; P-NVR0801 48/48 Mbit/s - Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s) - Wymiary: 43.6 × 240.2 × 260.0 mm ~1 kg (bez HDD) - Zasilanie: 12 VDC, 2/5A, 5W bez HDD	8 CH	BCS-P-NVR0801-4K-E	570,00 zł	701,10 zł
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4K-E	490,00 zł	602,70 zł


16/8/4 CH - 1 HDD 4K SMART					
	- Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)* tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania (wyświetlania): 1× 4K@25 kl./s, 3× 4 Mpx@20 kl./s, 8× 720p@25 kl./s - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) - Audio wej/wyj: 1/1 - Wejścia alarmowe: BRAK - Wyjścia alarmowe: BRAK - Wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Rejestratory posiadają wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu - Porty POE – 4/8× RJ45 10/100 Mbit/s - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 40-60-80 Mbit/s/64-64-80 Mbit/s - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Wymiary: Smart 260 × 240 × 44 mm ~1.12 kg (bez HDD) - Zasilanie: 12 VDC, 2A, 8W bez HDD - Zasilanie: 48/52 VDC, 1.25A, <5W bez HDD i PoE	16 CH	BCS-P-SNVR1601-4K-8P (8 PoE)	1099,00 zł 	1351,77 zł
		8 CH	BCS-P-SNVR0801-4K-8P (8 PoE)	950,00 zł	1168,50 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401-4K-4P (4 PoE)	729,00 zł	896,67 zł

8/4 CH - 1 HDD ROZWIĄZANIA EKONOMICZNE				
	• Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 2Mpx • Kompresja UltraH.265/H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p • Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu • Odtwarzanie do max. 4/8 kamer w lokalnym OSD, • Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 4 x 1080p@20, 4 x 720p@30 • Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • Obsługa 1 dysku SATA do10TB,2 porty USB (2 - USB 2.0) • Wbudowany web server, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P • Rejestratory posiadają wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu, Max 54W (4ch); Max 108W(8ch) • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif • Pasma Bitrate wej./wyj.: 40/40Mbps • Sieć : 1xRJ-45 (10/100M) • Wymiary : 260mm × 240mm × 44mm ~1 kg(bez HDD) • Zasilanie : 48V DC(4ch); 52V DC (8ch)	8 CH	BCS-P-NVR0801-8P-E	WKRÓTCE W OFERCIE
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4P-E	WKRÓTCE W OFERCIE

8/4 CH - 1 HDD SMART ROZWIĄZANIA EKONOMICZNE				
	• Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 2Mpx • Kompresja UltraH.265/H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p • Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu • Odtwarzanie do max. 4/8 kamer w lokalnym OSD, • Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 4 x 1080p@20, 4 x 720p@30 • Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • Obsługa 1 dysku SATA do10TB,2 porty USB (2 - USB 2.0) • Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif • Pasma Bitrate wej./wyj.: 40/40Mbps • Sieć : 1xRJ-45 (10/100M) • Wymiary : 205mm × 205mm × 42mm ~1 kg(bez HDD)	8 CH	BCS-P-SNVR0801-E	WKRÓTCE W OFERCIE
		4 CH	BCS-P-SNVR0401-E	WKRÓTCE W OFERCIE

Zdjęcie	Opis	Kanały	Model	Cena Netto	Cena Brutto
32/16 CH - 8 HDD					
	• Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx • Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920×1080p • Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu • Audio wej/wyj: 1/1 • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif • Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) • Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS),P2P • Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 32 kanałowy: 200/96 Mbit/s • Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy: 160/96 Mbit/s • Wejścia alarmowe: 8 • Wyjścia alarmowe: 2 • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pozostałe interfejsy: 1× RS485, 1× RS232 • Wymiary: 2U 86.1 × 442.0 × 421.0 mm, 5.16 kg (bez HDD) • Zasilanie: 100-240 VAC, 15W bez HDD * MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	16 CH	BCS-P-NVR1608*	2050,00 zł	2521,50 zł
32/16/8 CH - 2 HDD					
	• Nagrywanie do 16/8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx • Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920×1080p • Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu • Audio wej/wyj: 1/1 • Rejestrator(BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P) posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu • Porty POE – 8× RJ45 10/100 Mbps (BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P) • Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif • Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć • Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość), 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) • Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P • Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 16 kanałowy: 160/96 Mbit/s • Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 8 kanałowy: 80/96 Mbit/s • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Wymiary: 1U 360.0 × 254.3 × 43.6 mm, 1.42/1.47 kg (bez HDD) • Zasilanie: 12 VDC, 2A, 8W bez HDD • Zasilanie (BCS-P-NVR0802-8P/BCS-P-NVR1602-8P): 52 VDC, 1.8A, 8W bez HDD * MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	16 CH	BCS-P-NVR1602-8P* (8 PoE)	1400,00 zł	1722,00 zł

REJESTRATORY XVR

Zdjęcie	Opis	Kanały	Model	Cena Netto	Cena Brutto
8 CH - 2 HDD 4K					
	- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx - Kompresja H.264/H.265 - Obsługa systemów: HDCVI - 8Mpx, AHD - 8MPX, TVI - 8Mpx, CVBS, IP - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 8 kamer w lokalnym OSD, - Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) 2 x 4K@30kl/s, 2 x 6MP@30kl/s,3 x 5MP@30kl/s, 4 x 4MP@30kl/s, 4 x 3MP@30kl/s, 6 x 3MP@25kl/s, 8 x 1080p@30kl/s, 16 x 720p@30kl/s, - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 2 dysków SATA do 10TB, 2 porty USB - 1x USB 2.0, 1 x USB 3.0 - Audio: 4 wejścia/ 1 wyjście - Wejścia alarmowe : 8 - Wyjścia alarmowe : 4, - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Pasmo Bitrate wej./wyj: 64/64Mbps - Sieć : 1xRJ-45 (10/1000M) - Wymiary : 380mm ×315mm× 49mm ~2kg (bez HDD) - Zasilanie : 12 VDC, 5A	8 CH	BCS-P-XVR0802-4KE	WKRÓTCE W OFERCIE	
16/8 CH - 2 HDD 1080p					
	- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 2 Mpx - Kompresja H.264/H.265 - Obsługa systemów: HDCVI - 2Mpx, AHD - 3MPX, TVI - 3Mpx, CVBS, IP - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 8 kamer w lokalnym OSD, - Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) BCS-P-XVR1602: 4 x 3MP@30kl/s, 6 x 3MP@25kl/s, 8 x 1080p@30kl/s, 16 x 720p@30kl/s, - Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) BCS-P-XVR0802: 2 x 3MP@30kl/s, 3 x 3MP@25kl/s, 4 x 1080p@30kl/s, 8 x 720p@30kl/s, - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 2 dysków SATA do 10TB, 2 porty USB - 1x USB 2.0, 1 x USB 3.0, P-XVR0802 2xUSB 2.0 - Audio: 1 wejście/ 1 wyjście - Wejścia alarmowe : N/A - Wyjścia alarmowe : N/A - RS485 - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Pasmo Bitrate wej./wyj: 40/64Mbps(BCS-P-XVR0802), 40/80Mbps (BCS-P-XVR1602) - Sieć : 1xRJ-45 (10/1000M) - Wymiary : 380mm ×315mm× 49mm ~2kg (bez HDD) - Zasilanie : 12 VDC, 5A	16 CH	BCS-P-XVR1602	WKRÓTCE W OFERCIE	
		8 CH	BCS-P-XVR0802	WKRÓTCE W OFERCIE	
8 CH - 1 HDD 1080p					
	- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 2 Mpx - Kompresja H.264 - Obsługa systemów: HDCVI - 2Mpx, AHD - 3MPX, TVI - 3Mpx, CVBS, IP - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p - Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 8 kamer w lokalnym OSD, - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 1 dysku SATA do 10TB, 2 porty USB - 2x USB 2.0 - Audio: 1 wyjście - Wejścia alarmowe : N/A - Wyjścia alarmowe : N/A - RS485 - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Pasmo Bitrate wej./wyj: 40/40Mbps - Sieć : 1xRJ-45 (10/100M) - Wymiary : 260mm×240mm×44mm ~2kg (bez HDD) - Zasilanie : 12 VDC, 5A	8 CH	BCS-P-XVR0801	WKRÓTCE W OFERCIE	

KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

KAMERY

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY FISHEYE					
	• Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264 • Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.6 • Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager, • 20 kl./s przy 4.0 Mpx (2592×1520) • Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,6mm (185°) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 10 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC12V+/-25% Max 11W, PoE (802.3af) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Przycisk resetu • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4	4.0	BCS-P-624R3SA	1359,00 zł	1671,57 zł
KAMERY 8.0 Mpx					
	• Przetwornik 1/2" 8.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 15 kl./s przy 8.0 Mpx(3840×2160)/30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.5 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wyjście BNC • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Pobór mocy max 10W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	8.0	BCS-P-468R3WSA	1635,00 zł	2011,05 zł
	• Przetwornik 1/2" 8.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 15 kl./s przy 8.0 Mpx (3840×2160)/30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.5 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, • IK10 • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wyjście BNC • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Pobór mocy max 8W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	8.0	BCS-P-268R3WSA	1635,00 zł	2011,05 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2" 8.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 15 kl./s przy 8.0 Mpx (3840×2160)/30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.5 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Pobór mocy max 8W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	8.0	BCS-P-268R3WSM	1635,00 zł	2011,05 zł

KAMERY 5.0 Mpx

	• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Mpxl CMOS Starlight • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 001Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 25 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.6 • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67, • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt z przepustem kablowym • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-415RWM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	5.0	BCS-P-415RWM	635,00 zł	781,05 zł

	• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Mpx CMOS Starlight • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 001Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 25 kl./s przy 5 Mpx (2592×1944) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wejście audio: 2 • Wyjście audio: 1 • Wejście/wyjście alarmowe: 1/1 • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Standard IK10 • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-215RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	5.0	BCS-P-215RWSA	635,00 zł	781,05 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F2.0, 0Lux wł. IR • 20kl/s przy 5M(2592×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 4.0mm/F2.0 kąt widzenia: 79.7° (H); 51.8° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Max 4W, • Standard IP67, • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4	5.0	BCS-P-415R-E-II	WKRÓTCE W OFERCIE	
	• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F2.0, 0Lux wł. IR • 20kl/s przy 5M(2592×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 kąt widzenia: 105.3° (H); 69.5° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Max 4W, • Standard IP67, • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4	5.0	BCS-P-215R3-E-II	WKRÓTCE W OFERCIE	
	• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F2.0, 0Lux wł. IR • 20kl/s przy 5M(2592×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 kąt widzenia: 105.3° (H); 69.5° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Max 4W, • Standard IP67, IK10 • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4	5.0	BCS-P-215R-E-II	WKRÓTCE W OFERCIE	

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY 4.0 Mpx					
	• Przetwornik 1/3” 4.0 Mpx OmniVision CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 20 kl./s przy 4.0 Mpx (2592×1520)/30 kl./s przy 3.1 Mpx (2048×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.6 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-464RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna wersja produktu z symbolem BCS-P-464R3WSA / -G	4.0	BCS-P-464RWSA	1150,00 zł	1414,50 zł
	• Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F2.0, 0Lux wł. IR • 20kl/s przy 4M(2048×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8mm-12mm /F1.6 MOTZOOM kąt widzenia: 91.0°~27° (H); 54.4°~13.7° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście karty Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Max 4W, • Standard IP67, • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4	4.0	BCS-P-464R3S-E-II	WKRÓTCE W OFERCIE	
	• Przetwornik 1/3” 4.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 20 kl./s przy 4.0 Mpx (2592×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligente funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii • Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm/F1.4 • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wyjście video BNC • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-444RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna wersja produktu z symbolem BCS-P-444R3SA / -G	4.0	BCS-P-444RSA	875,00 zł	1076,25 zł
	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.8, 0Lux/F1.8 (wł. IR) • 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.8 • Wbudowany promiennik IR LED SMART – 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP67 • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-424R3WS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-424R3WS	680,00 zł	836,40 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	- Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx OmniVision CMOS - Kompresja video H.264/H.265/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz - Wbudowany obiektyw 3.6 mm/F1.8 - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) - Standard IP66 - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android,iOS) - Onvif ver. 2.4 - Uchwyt z przepustem kablowym - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-414RW-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-414RW	565,00 zł	694,95 zł
	- Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.8, 0Lux (wł. IR) 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz - Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.8 kąt widzenia: 73.7 - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) - Standard IP66, Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android,iOS) - Onvif ver. 2.4 - Uchwyt z przepustem kablowym MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-414R-E	429,00 zł	527,67 zł
	- Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4 (wł. IR) 4 Mpx (2592×1520): Max. 20 kl./s; 4 Mpx (2560×1440): Max. 25 kl./s; 3 Mpx (2048×1520): Max. 30 kl./s; 1080p (1920×1080): Max. 25 kl./s - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.6 MOTOZOOM (95° (wide) ~29° (tele)) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) - Standard IP66, IK10 1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) - RS485 - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-264R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-264R3WSA	1150,00 zł	1414,50 zł
	- Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx OmniVision CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) 20 kl./s przy 4.0 Mpx (2688(H)×1520(V)) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Low Light - Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.4 DC - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) - Standard IP66, IK10 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	4.0	BCS-P-244R3WLSA	1200,00 zł	1476,00 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/3” 4.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 4 Mpx (2592×1520) Max. 20 fps; 4 Mpx (2560×1440): Max. 25 fps • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Defocus, Zmiana sceny • Wbudowany obiektyw 2.7~12mm/F1.4 Kąt widzenia 91.0~27.0° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Pobór mocy Max 8.16W • Standard IP67, • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wymiary Ø 129 × 110 mm • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager, BCS Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-264R3WSM MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-264R3WSM	949,00 zł	1167,27 zł
	• Przetwornik 1/3” 4.0 Mpxl CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0 (wł. IR) • 4 Mpx (2592×1520): Max. 20 kl./s; 4 Mpx (2560×1440): Max. 25kl./s • 3 Mpx (2048×1520): Max. 30 kl./s; 1080p (1920×1080): Max. 30 kl./s • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F2.0 (101,8°) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, IK10 • Wejście/Wyjście audio • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-224RWSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-224RWSAM	670,00 zł	824,10 zł
	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx OmniVision CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 20 kl./s przy 4.0 Mpx (2688(H)×1520(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8/F1.8 • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, Obudowa metalowa, • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	4.0	BCS-P-214R3M	599,00 zł	736,77 zł
	• Przetwornik 1/3” 4.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux (wł. IR) • 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.8 kąt widzenia: 101.8° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz • Temperatura pracy -20°C ~ +50°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4 MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-214R3S-E	429,00 zł	527,67 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0 (wł. IR) • 4 Mpx (2592×1520): Max. 20 kl./s; 4 Mpx (2560×1440): Max. 25kl./s • 3 Mpx (2048×1520): Max. 30 kl./s; 1080p (1920×1080): Max. 30 kl./s • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F2.0 (93°) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-214RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-214RWSA	565,00 zł	694,95 zł

	• Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0. 2Lux/F2.2, 0Lux (wł. IR) • 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F2.2 kąt widzenia: 101.8° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz, regulacja modułu kamerowego 2D • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4 MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE	4.0	BCS-P-214RS-E	429,00 zł	527,67 zł

KAMERY 2.0 Mpx

	• Przetwornik 1/3" 2.0 Mpx OmniVision CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0. 06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm/F1.6 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-462RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna wersja produktu z symbolem BCS-P-462R3WSA / -G	2.0	BCS-P-462RWSA	999,00 zł	1228,77 zł

	• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0. 01Lux/F2.0, 0Lux wł. IR • 30kl/s przy 2M(1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8mm-12mm /F1.6 MOTZOOM kąt widzenia: 112.7°~28.1° (H); 60.1°~15.4° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście karty Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Max 6.5W, • Standard IP67, • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4	2.0	BCS-P-462R3S-E-II	WKRÓTCE W OFERCIE	

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	- Przetwornik 1/2.7" 2.0 Mpx CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii - Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm/F1.4 - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) - Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-4421RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna wersja produktu z symbolem BCS-P-4421R3SA / -G	2.0	BCS-P-4421RSA	720,00 zł	885,60 zł
	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY Starlight CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 0005Lux/F1.2, 0Lux/F1.8 (wł. IR) 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, - Funkcje DEFOG, HLC, ROI, Korytarz - Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.2, kąt widzenia 76.6 - Wbudowany promiennik IR LED SMART – 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - System montażu Easy Adjustment - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-422R3WLS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-422R3WLS	699,00 zł	859,77 zł
	- Przetwornik 1/2.7" 2.0 Mpx CMOS - Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 005Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8 (wł. IR) 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowane inteligentne funkcje: Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, - Funkcje DEFOG,HLC, BLC, ROI, Korytarz - Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.8 (H 86.5°,V 44.1°) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) - Standard IP66, - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - Uchwyt z przepustem kablowym - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-4121R-II-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-4121R-II	415,00 zł	510,45 zł
	- Przetwornik 1/2.7" 2.0 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.8, 0Lux (wł. IR) 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje HLC, ROI - Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.8 kąt widzenia: 76,6° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) - Standard IP66, Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android,iOS) - Onvif ver. 2.4 - Uchwyt z przepustem kablowym MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-412R-E	319,00 zł	392,37 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/3" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 1080p (1920×1080): Max. 25 kl./s • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.6 MOTZOOM (90° (wide) ~28° (tele)) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • RS485 • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-262R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-262R3WSA	999,00 zł	1228,77 zł
	• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920(H)×1080(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.4 DC • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wyjście wideo BNC (na przewodzie) • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-242R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-242R3WSA	799,00 zł	982,77 zł
	• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F2.0, 0Lux wł. IR • 30kl/s przy 2M(1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8mm-12mm /F1.6 MOTZOOM kąt widzenia: 112.7°~28.1° (H); 60.1°~15.4° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście karty Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) Max 6.5W, • Standard IP67, IK10 • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4	2.0	BCS-P-262R3S-E-II	WKRÓTCE W OFERCIE	
	• Przetwornik 1/2.9" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920(H)×1080(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.4 DC • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV • Standard IP66, IK10 • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-232R3S-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-232R3S	730,00 zł	897,90 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2.9" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 1080p (1920×1080) Max. 30 fps; 720p (1280×720): Max. 30 fps • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligenty funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Defocus, Zmiana sceny • Wbudowany obiektyw 2.7~12 mm/F1.4 Kąt widzenia 94.0~28.0° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Wbudowany mikrofon • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Pobór mocy Max 8.16W • Standard IP67, • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wymiary Ø 129 × 110 mm • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager, BCS Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-262R3WSM MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-262R3WSM	805,00 zł	990,15 zł
	• Przetwornik 1/3" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0 (wł. IR) • 1080p (1920×1080): Max. 30 kl./s • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F2.0 (105,2°) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, IK10 • Wejście/Wyjście audio • Wbudowany mikrofon • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-222RSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna wersja produktu	2.0	BCS-P-222RSAM	599,00 zł	736,77 zł
	• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0.08Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920(H)×1080(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.8 kąt widzenia: 105.2° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-2121R3M-II	499,00 zł	613,77 zł
	• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux (wł. IR) • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje HLC, ROI • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.8 kąt widzenia: 105.2° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz • Temperatura pracy -20°C ~ +50°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4 MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-212R3S-E	319,00 zł	392,37 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 1080p (1920×1080): Max. 30 kl./s • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowane inteligentne funkcje: Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja twarzy, Defocus, liczenie ludzi. • Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6 (H 112.7°; V 60.1°) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, ANR • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika BCS-P-212RSA-II-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-212RSA-II	449,00 zł	552,27 zł
	• Przetwornik 1/2.7" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 2Lux/F2.2, 0Lux (wł. IR) • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje HLC, ROI • Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F2.2 kąt widzenia: 105.2° • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz, regulacja modułu kamerowego 2D • Temperatura pracy -30°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4 MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE	2.0	BCS-P-212RS-E	319,00 zł	392,37 zł
	• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.2, 50IRE • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja Low Light • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście BNC • RS485 • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -20°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4	2.0	BCS-P-102WSA-II	1150,00 zł	1414,50 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE					
	• Przetwornik 1/2.8” 2.0 Mpx SONY Starlight CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0. 001Lux/F1.6, 0Lux/F1.4(wł. IR) • 60 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, HLC, EIS • Wbudowany obiektyw 4.5-148.5 mm; 33×; 62.93° (wide) ~ 3.76° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 200 metrów • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, Auto tracking • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCSPoint Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5624RWLSA	6700,00 zł	8241,00 zł
	• Przetwornik 1/1.9” 2.0 Mpx SONY Starlight CMOS • Kompresja video H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0. 001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5 (wł. IR) • 60 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, HLC, EIS • Wbudowany obiektyw 6.5-143 mm; 22×; 70° (wide) ~ 3.76° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 200 metrów • Inteligentne funkcje:Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie lini, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCSPoint Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5622RWLSA	5700,00 zł	7011,00 zł
	• Przetwornik 1/2.8” 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.7-103 mm; 22×; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCSPoint Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY TYLKO JAKO EGZEMPLARZE PO TESTOWE, ZAPYTAJ O CENĘ	2.0	BCS-P-5622RSA	4500,00 zł	5535,00 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2.8” 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.5-135 mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5623RSAP	4400,00 zł	5412,00 zł
	• Przetwornik 1/2.8” 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Autotracking • Wbudowane inteligentne funkcje: Inruz, Przekroczenie linii, Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, Defocus • Funkcje DEFOG, HLC, BLC, ROI, EIS, DWDR • Wbudowany obiektyw 4.5-135 mm; 30x; 71.7° (wide) ~ 2.4° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, ANR • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 1024 presety; 16 Ścieżek (32 presety na ture); do 16 Tras . • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +65°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5623RSA-II	3850,00 zł	4735,50 zł
	• Przetwornik 1/3” 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Autotracking • Wbudowane inteligentne funkcje: Inruz, Przekroczenie linii, Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, Defocus • Funkcje DEFOG, HLC, BLC, ROI, EIS, DWDR • Wbudowany obiektyw 5.2-04mm; 20x; 64.5° (wide) ~ 3.6° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, ANR • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 1024 presety; 16 Ścieżek (32 presety na ture); do 16 Tras . • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V, POE+ (802.3at) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +65°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5621RSAP-II	3800,00 zł	4674,00 zł


Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/3" 2.0 Mpx CMOS • Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Autotracking • Wbudowane inteligentne funkcje: Inruz, Przekroczenie linii, Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, Defocus • Funkcje DEFOG, HLC, BLC, ROI, EIS, DWDR • Wbudowany obiektyw 5.2-04 mm; 20×; 64.5° (wide) ~ 3.6° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, ANR • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 1024 preset; 16 Ścieżek (32 preset; na ture); do 16 Tras . • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V, • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +65°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5621RSA-II	3400,00 zł	4182,00 zł
	• Przetwornik 1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video Ultra H.265/ H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 01Lux/F1.5, 50IRE; 0Lux/F1.5(wł. IR) • 30kl/s przy 2.0M(1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowane inteligentne funkcje: Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, Defocus • Funkcje DEFOG, HLC, BLC, ROI, EIS, DWDR • Wbudowany obiektyw 5.2-114mm; 22x optyczny zoom; 54.40°~ 3.44°° (H) ~ 39.2° ~1.9°° (V) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 1024 preset; 16 Ścieżek (32 preset; na ture); do 16 Tras . • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC12V, 16~30 W • Standard IP66, • Temperatura pracy -40°C ~ +65°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P-5622RS-E	WKRÓTCE W OFERCIE	
	• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.5-135 mm; 30×; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –1° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 preset; na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście video BNC • RS485 • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P5623SA	4700,00 zł	5781,00 zł

Zdjęcie	Opis	Mpx	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni video • Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE • 30 kl./s przy 2.0 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.7-103 mm; 22×; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –1° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście video BNC • RS485 • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika	2.0	BCS-P5622SA	3899,00 zł	4795,77 zł

KLAWIATURA

Zdjęcie	Opis		Model	Cena Netto	Cena Brutto
KLAWIATURA SIECIOWA DO SERII BCS POINT					
	• Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania i programowania rejestratorów z serii BCS POINT • Wyświetlacz LCD, • 3 osiowy wolant z funkcją ENTER, • Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 5W, • Połączenia RJ-45, • Sterowanie głowicami BCS POINT przez rejestrator		BCS-P-KN	2339,00 zł	2876,97 zł

AKCESORIA

Zdjęcie	Opis		Model	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA					
	• Adapter słupowy „MAŁY” do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-UA112, BCS-P-UA111, BCS-P-A61 (BCS-P-U112, BCS-P-U111 bez zachowania szczelności) BCS-P-A31-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-A31	75,00 zł	92,25 zł
	• Adapter słupowy „DUŻY” do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ		BCS-P-A32	90,00 zł	110,70 zł
	• Adapter narożny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ		BCS-P-A33	85,00 zł	104,55 zł
	• Adapter narożny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ		BCS-P-A51	485,00 zł	596,55 zł
	• Uchwyt ścienny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140 • Wymiary: 314x141x216 (standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ ma wymiary: 230 × 141 × 201,50)		BCS-P-U51	170,00 zł	209,10 zł
	• Uchwyt sufitowy do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Komplet zawiera podstawę sufitową oraz rurę 239 mm, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140		BCS-P-U54	100,00 zł	123,00 zł
	• Podstawa sufitowa do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140		BCS-P-A34	65,00 zł	79,95 zł
	• Rura 526 mm do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-P34, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140, BCS-P-U54, BCS-P-U51, BCS-P-U31, standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ		BCS-P-I36	115,00 zł	141,45 zł
	• Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34		BCS-P-P143 (BCS-P-A14)	42,00 zł	51,66 zł
	• Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34		BCS-P-P141	45,00 zł	55,35 zł
	• Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT – kamery fisheye • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-629R3SA, BCS-P-624R3SA • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34		BCS-P-P140	45,00 zł	55,35 zł
	• Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA BCS-P-A173-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-A173	58,00 zł	71,34 zł
	• Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM		BCS-P-A172M	58,00 zł	71,34 zł

Zdjęcie	Opis		Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S BCS-P-A171-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-A171	66,00 zł	81,18 zł
	• Adapter montażowy sufitowy-wpuszczany do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S		BCS-P-A151	110,00 zł	135,30 zł
	• Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM BCS-P-U112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-U112M	82,00 zł	100,86 zł
	• Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S BCS-P-U111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-U111	85,00 zł	104,55 zł
	• Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA		BCS-P-UA112	155,00 zł	190,65 zł
	• Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM BCS-P-UA112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-UA112M	170,00 zł	209,10 zł
	• Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S BCS-P-UA111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-UA111	175,00 zł	215,25 zł
	• Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT • Kompatybilność z kamerami: tuby – BCS-P-462R3WSA, BCS-P-462R3SA, BCS-P-444RSA, BCS-P-442R3WSA, BCS-P-4421-RSA, BCS-P-432R3S, BCS-P-431R3S, BCS-P-464RWSA, BCS-P-462RWSA, BCS-P-442RSA, BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R, kopuły – BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA BCS-P-A61-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-A61	130,00 zł	159,90 zł
	• Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT • Kompatybilność z kamerami: tuby – BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R BCS-P-A71-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE		BCS-P-A71	65,00 zł	79,95 zł

SWITCH-E

SWITCH-e BCS POINT					
	• 24-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250 m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w wysokiej jakości metalowej obudowie. • 24 porty Ethernet 10/100 Mbps • Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX) • 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP • Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE • Tablica adresów MAC: 4K • Przepustowość 8.8 Gbps • Szybkość przekierowań pakietów 6.55 Mpps • Ramki jumbo • POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 400W • Zasilanie 100-240V • Pobór mocy 450W • Temperatura pracy 0°C ~ +40°C • Wilgotność pracy 10% – 85% • Wymiary 440 × 280 × 44 mm		BCS-P-SP2402G-SFP	1900,00 zł	2337,00 zł

Zdjęcie	Opis		Model	Cena Netto	Cena Brutto
	• 16-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250 m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w metalowej obudowie. • 16 portów Ethernet 10/100 Mbps • Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX) • 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP • Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE • Tablica adresów MAC: 4K • Przepustowość 8.8 Gbps • Szybkość przekierowań pakietów 6.55 Mpps • Ramki jumbo • POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 250W • Zasilanie AC 100-240V • Pobór mocy 300W • Temperatura pracy 0°C ~ +40°C • Wilgotność pracy 10% – 85% • Wymiary 440 × 280 × 44 mm		BCS-P-SP1602G-SFP	1400,00 zł	1722,00 zł
	• 8-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250 m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w metalowej obudowie. • 8 portów Ethernet 10/100 Mbps • Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX) • 1 gigabitowy port Combo RJ45 i SFP • Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE • Tablica adresów MAC: 4K • Przepustowość 3.6 Gbps • Szybkość przekierowań pakietów 2.68 Mpps • POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 115W • Zasilanie DC 54V, 2,2A • Pobór mocy 120W • Temperatura pracy 0°C ~ +40°C • Wilgotność pracy 10% – 85% • Wymiary 235 × 110 × 27 mm		BCS-P-SP0801G-SFP	830,00 zł	1020,90 zł

MONITORY

MONITOR BCS					
	• Monitor 47" LED FULL HD do pracy ciągłej • Rozdzielczość 1920×1080 • Przekątna matrycy 47" • Proporcje wymiarów matrycy 16:9 • Kontrast 10000:1 • Wejścia 2× HDMI, VGA, 2× BNC • Jasność: 400cd/m² • Wbudowane głośniki • Wymiary: 1070.4 × 634.2 × 68.8 mm • Masa 25 kg. • Zasilanie 230V/100W Max. • W zestawie brak uchwytu ściennego i podstawy. Montaż tylko naścienny. Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		BCS-4701LED	9999,00 zł	12298,77 zł

OBIEKTYWY

Zdjęcie	Opis		Model	Cena Netto	Cena Brutto
OBIEKTYWY BCS					
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max średnica × max długość), waga (g): 320		BCS-1054212MPIR	999,00 zł	12298,77 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max średnica × max długość), waga (g): 320		BCS-1054212MIR	919,00 zł	1130,37 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max średnica × max długość), waga (g): 270		BCS-371612MPIR	855,00 zł	1051,65 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max średnica × max długość), waga (g): 270		BCS-371612MIR	789,00 zł	970,47 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 12 Mpx, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		BCS-451012MIR	899,00 zł	1105,77 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 5 Mpx, 1/2", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		BCS-45105MIR	499,00 zł	613,77 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 3 Mpx, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		BCS-28103MIR	415,00 zł	510,45 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 49.6° * 36.9° max przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max oddalenie 47° * 33.2° max przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max średnica × max długość), waga (g): 200		BCS-05506MIR	525,00 zł	645,75 zł
	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 4 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 102.6° * 74.3° max przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max oddalenie 91.3° * 66.3° max przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max średnica × max długość), waga (g): 73.5		BCS-27124MIR	199,00 zł	244,77 zł



BCS-P-214R3M
BCS-P-2121R3
BCS-P-2121R3M-II



BCS-P-262R3WSM (G)
BCS-P-264R3WSM (G)
BCS-P-268R3WSM



BCS-P-214RWSA (G)
BCS-P-212RWSA (G)
BCS-P-215RWSA (G)



BCS-P-A31+
BCS-P-U112M BCS-P-A31+
BCS-P-UA112M



BCS-P-A31 + BCS-P-U112
BCS-P-A31-G + BCS-P-U112-G



BCS-P-A31 + BCS-P-UA112
BCS-P-A31-G + BCS-P-UA112M-G



BCS-P-A172



BCS-P-A172M
BCS-P-A172M-G



BCS-P-A173
BCS-P-A173-G



BCS-P-P34 +
I36 + P143



BCS-P-U54 +
BCS-P-P143



BCS-P-U31(U51)
+ I36 + P143



BCS-P-224RWSAM (G)
BCS-P-222RSAM (G)
BCS-P-214RS-E
BCS-P-212RS-E

BCS-P-268R3WSA
BCS-P-242R3WSA
BCS-P-244R3WLSA
BCS-P-264R3WSA (G)
BCS-P-262R3WSA (G)
BCS-P-242R3SA (G)
BCS-P-232R3S (G)



BCS-P-462R3SA
BCS-P-442R3WSA
BCS-P-432R3S
BCS-P-431R3S



BCS-P-A173
BCS-P-A173-G




BCS-P-A151



BCS-P-A31 + BCS-P-U111
BCS-P-A31-G + BCS-P-U111-G



BCS-P-A31 + BCS-P-UA111
BCS-P-A31-G + BCS-P-UA111-G



BCS-P-A31 +
BCS-P-A61



BCS-P-A171
BCS-P-A171-G



BCS-P-P34 +
I36 + P141



BCS-P-U54 +
BCS-P-P141



BCS-P-U31(U51)
+ I36 + P141



BCS-P-A61

BCS-P-415RWM (G)
BCS-P-4121R-II (G)
BCS-P-4121R
BCS-P-414R-E
BCS-P-412R-E
BCS-P-414RW (G)
BCS-P-412R (G)



BCS-P-444RSA (G)
BCS-P-4421RSA (G)
BCS-P-422R3LS (G)
BCS-P-422R3WLS (G)
BCS-P-424R3WS (G)
BCS-P-464RWSA (G)
BCS-P-462R3WSA (G)
BCS-P-442RSA
BCS-P-468R3WSA



BCS-P-462R3WSA-ITC
BCS-P-462R3WLSA




BCS-P-A71
BCS-P-A71-G



BCS-P-A61
BCS-P-A61-G



BCS-P-A61
BCS-P-A61-G



BCS-P-A31 +
BCS-P-A61



BCS-P-A31+A61
BCS-P-A31-G+A61-G



BCS-P-A31+A61
BCS-P-A31-G+A61-G



BCS-P-A61



BCS-P-422R3A
BCS-P-421R3WA



BCS-P-629R3SA



BCS-P-624R3SA

BCS-P-5624RWLSA
BCS-P-5623RSA-II
BCS-P-5622RWLSA
BCS-P-5692RSAI
BCS-P-5626RLSA
BCS-P-5682RSA
BCS-P-5634RSA
BCS-P-5624LSA
BCS-P-5622LSA
BCS-P-5623RSA
BCS-P-5622RSA
BCS-P-5623RSAP
BCS-P-5621RSAP
BCS-P-5621RSA
BCS-P-5623SA
BCS-P-5622SA



BCS-P-A31 +
BCS-P-A61



BCS-P-U31(U51)
BCS-P-U54 +
I36 + P140
BCS-P-P140



BCS-P-A31+
BCS-P-U112M
BCS-P-UA112M



BCS-P-A51 +
BCS-P-A33



BCS-P-A51 +
BCS-P-A32



BCS-P-A71



BCS-P-P34 +
I36 + P140



BCS-P-A172M



BCS-P-P34 +
BCS-P-I36



BCS-P-I36 +
BCS-P-U51



www.bcsctv.pl

Rejestrator IP 128 kanałowy Interfejs miniSAS

Wejścia: 2x HDMI do 4K , 1x VGA

Kompresja H.265/H.264

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 12 wyjść HDMI

16 dysków twardych do łącznej pojemności 96TB



BCS-P-NVR12816-4KR



Program Lojalnościowy

BCS[®]

dla profesjonalistów

wymieniaj punkty
na nagrody
www.bcsnagrada.pl

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcscctv.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74